

RACORES DE CONEXIÓN B. PRESIÓN | REGLETAS ALUMINIO

Conectfluid



Regleta en cruz hembra

Aluminio



Ref.	Rosca
RAL001	1/8"
RAL002	1/4"
RAL003	3/8"
RAL004	1/2"

Regleta lateral simple

Aluminio · 2 entradas



Ref.	Rosca ent. - sal.
RAL005	1/4" · 2 x 1/8"
RAL006	3/8" · 2 x 1/4"
RAL007	1/2" · 2 x 3/8"
RAL008	1/4" · 3 x 1/8"
RAL009	3/8" · 3 x 1/4"
RAL010	1/2" · 3 x 3/8"
RAL011	1/4" · 4 x 1/8"
RAL012	3/8" · 4 x 1/4"
RAL013	1/2" · 4 x 3/8"
RAL014	1/4" · 5 x 1/8"
RAL015	3/8" · 5 x 1/4"
RAL016	1/2" · 5 x 3/8"
RAL017	1/4" · 6 x 1/8"
RAL018	3/8" · 6 x 1/4"
RAL019	1/2" · 6 x 3/8"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIONES

Aire comprimido, automatización neumática, circuitos de agua industrial, gases inertes, vapor, fluidos y vacío.

NORMATIVA

REACH 1907/2006 · RoHS 2011/65/CE · PED 2014/68/UE · SILICON FREE

MATERIALES

Cuerpo en aluminio.

PRESIÓN

Presión máxima aconsejada con coeficiente de seguridad 4: 1/8": 150 bar; 1/4": 100 bar; 3/8": 75 bar; 1/2": 50 bar; 3/4": 85 bar; 1": 80 bar.

TEMPERATURA

La variedad de productos de esta gama no permite definir un único valor. La mayor parte puede soportar 300 °C, excepto los artículos con junta. Consultar el catálogo técnico.

ROSCAS

Gas cónica conforme a ISO 7.1, BS 21 y DIN 2999. Gas cilíndrica conforme a ISO 228 Clase A. Métrica conforme a ISO R/262.

MEDIDAS

M5 - M7 - M8 - M10 - M12 x 1 - M12 x 1,25.
Gas: 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2".

FLUIDOS

Agua, aceite, aire comprimido y fluidos en general para instalaciones hidráulicas, oleodinámicas e hidroneumáticas, etc.

COMPATIBILIDAD

Tubo y racores en general.

Regleta lateral doble

Aluminio · 2 entradas



Ref.	Rosca ent. - sal.
RAL020	1/4" · 4 x 1/8"
RAL021	3/8" · 4 x 1/4"
RAL022	1/2" · 4 x 3/8"
RAL023	1/4" · 6 x 1/8"
RAL024	3/8" · 6 x 1/4"
RAL025	1/2" · 6 x 3/8"
RAL026	1/4" · 8 x 1/8"
RAL027	1/4" · 8 x 1/4"
RAL028	1/2" · 8 x 3/8"
RAL029	1/4" · 10 x 1/8"
RAL030	3/8" · 10 x 1/4"
RAL031	1/2" · 10 x 3/8"
RAL032	1/4" · 12 x 1/8"
RAL033	3/8" · 12 x 1/4"
RAL034	1/2" · 12 x 3/8"