

TUBOS TÉCNICOS | POLIURETANO PU 98SH ANTICHISPA

Tubtec



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Autoextinguible · Clasificación UL94V-0 indicada por el proveedor

CARACTERÍSTICAS

Comportamiento autoextinguible y retardante de llama: ayuda a limitar la propagación y a proteger equipos y circuitos.

Alta resistencia mecánica y al impacto. Buena flexibilidad para facilitar la instalación y el tendido.

CLASIFICACIÓN

UL94V-0, indicada por el proveedor.

SUMINISTRO

100 / 200 mts.

TEMPERATURA DE USO

-20°C a +80°C, uso prolongado.

FLUIDO Y PRESIÓN DE USO

Aire · 10 kg/cm²

TOLERANCIA DE DIÁMETRO

±0,05 mm

PRESTACIONES GENERALES

Desgarro: 110 kg/cm²

Tracción: 600 kg/cm²

Desgaste: 35 mg

Rotura: 35 kg/cm²

APLICACIONES

Electricidad y electrónica: cableados de armarios eléctricos, cuadros de control, electrodomésticos y fuentes conmutadas.

Automoción: mazos de cables, cableado del motor y vehículos eléctricos.

Maquinaria y automatización: tuberías neumáticas, automatización y control numérico.

Trenes, metro, barcos y vehículos especiales: protección de cableados frente al fuego.

Referencias por medida y formato

Referencia	Medida Int. x ext. (mm)	Longitud (mts.)	Radio mín. a 20°C (mm)	P. trabajo (kgf/cm ²)
Consultar	2,5 x 4	200	10	0-10
Consultar	4 x 6	200	15	0-10
Consultar	5 x 8	100	20	0-10
Consultar	6,5 x 10	100	30	0-10
Consultar	8 x 12	100	35	0-10

OTRAS MEDIDAS

Consultar.

Datos del proveedor medidos a 20°C; la temperatura puede afectar a la presión admisible. Valores y unidades del original.